

ÖZEL ANTİFRİZ

Специальный антифриз на основе этиленгликоля

Описание

Высококачественный концентрат охлаждающей жидкости с длительным сроком службы на основе этиленгликоля, содержащий специальные присадки. Не содержит нитритов, аминов и фосфатов.

Применение

Может применяться во всех системах охлаждения. Особенно подходит для автомобилей и техники нового поколения.

Преимущества

- Обеспечивает превосходную защиту системы охлаждения двигателя от замерзания, кипения, коррозии, ржавчины, кавитации и износа.
- Не испаряется при температурах работы радиатора.
- Для наилучших результатов рекомендуется обеспечить отсутствие загрязнений и протечек в системе охлаждения.
- Для разведения следует использовать чистую воду.
- Может добавляться в системы, содержащие другие антифризы на основе этиленгликоля.

Спецификации и одобрения

Audi TL 774-C, BMW N 600 69.0, CAT SEBU 6250-12, Jenbacher, MAN 324 Type NF, MB 325.0, MTU MTL 5048, Opel, Porsche 774-C, Seat, Skoda, VW TL 774-C, ZF Intarder

Типичные характеристики*

Плотность при 15 °С, кг/л	ASTM D4052	1,129
Температура замерзания, °С (50 % антифриз)	ASTM D1177	-38
Температура замерзания, °С (33 % антифриз)		-18
Температура кипения, °С (100 %)	ASTM D1120	174
pH при 20 °С (100 %)	ASTM D1287	7,2
pH при 20 °С (30 %)		8,4

* Указанные значения могут отличаться в зависимости от партии производства.

