

COMTEC Standard 10W-30

Моторное масло для двигателей коммерческой и специальной техники

Описание продукта

COMTEC Standard 10W-30 – моторное масло с синтетическими компонентами для тяжёлых условий эксплуатации. Благодаря использованию высококачественных базовых масел обладает увеличенным интервалом замены и пониженным расходом масла на угар. Обеспечивает экономию топлива и надёжную защиту деталей двигателя на протяжении всего срока службы. Обладает отличной низкотемпературной прокачиваемостью.

Преимущества продукта

- **Обеспечение высокого ресурса и производительности двигателя за счёт улучшенной защиты от износа**
- **Защита от образования отложений и шлама благодаря улучшенной термической стабильности и стойкости к окислению**
- **Экономия топлива**
- **Пониженный расход масла на угар**

Применение

Разработано для высокооборотных четырёхтактных дизельных двигателей с турбонаддувом и без него, а также для бензиновых двигателей в соответствии с экологическими нормами топлива Euro-4, также может применяться с топливом классов Euro-3 и Euro-2. Применяется в автобусах, коммерческой, специальной и внедорожной технике последних и предыдущих поколений, согласно предписаниям производителя.

Одобрения, рекомендации и уровень эксплуатационных свойств

Уровень эксплуатационных свойств

- ACEA E7
- API CI-4/SL
- Caterpillar ECF-1a
- Cummins CES 20078, CES 20077, CES 20076
- DQC III
- Mack EO-M Plus
- MAN M3275-1
- MB 228.3
- Renault RVI RLD-2
- Volvo VDS-3
- ПАО "КАМАЗ"
- ООО "ЛИАЗ"
- ПАО "ГАЗ"

Типичные показатели

Испытание	Метод	Результаты
Класс вязкости		SAE 10W-30
Срок хранения: 60 месяцев с даты розлива, указанной на этикетке.		
Плотность при 15 °С, г/см ³	ASTM D4052	0,871
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	101,3
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ASTM D445	11,3
Индекс вязкости	ASTM D2270	158
Температура застывания, °С	ASTM D97	-39
Температура вспышки в открытом тигле (COC), °С	ASTM D92	221
Общее щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	12,8

Информация, содержащаяся в таблице с испытаниями выше, относится к типичным характеристикам, представляется для сведения и не должна рассматриваться в качестве выходных заводских параметров какой-либо конкретной партии продукта. Это ориентировочные данные, которые могут изменяться в рамках допустимых технологических допусков. Компания оставляет за собой право вносить изменения, поэтому данная версия заменяет собой все предыдущие редакции описания этого продукта и всю информацию, которая в них содержалась.

Отказ от ответственности ООО "Алгол ДВ" не берёт на себя никакой ответственности за любой ущерб либо убытки, причинённые в результате использования данного продукта в любых целях, за исключением конкретно указанных в этом описании.

Техника безопасности, охрана здоровья и окружающей среды, правила хранения Исходя из имеющейся на данный момент информации, не ожидается, что продукт будет оказывать вредное воздействие на здоровье при применении его по назначению и в соответствии с рекомендациями, содержащимися в Паспорте безопасности этого продукта. Паспорта безопасности материала предоставляются по требованию. Данный продукт нельзя использовать в целях, для которых он не предназначен.

При утилизации продукта принимайте меры по охране окружающей среды и выполняйте требования законодательства.

Всегда проверяйте, чтобы выбранный продукт соответствовал требованиям производителя техники / оборудования с учетом условий эксплуатации и регламента технического обслуживания агрегата.