

MAXIMA DIESEL LA 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло для автомобилей с дизельными сажевыми фильтрами

Описание

Maxima Diesel LA 5W-30 — малозольное синтетическое моторное масло, предназначенное для современных бензиновых и дизельных автомобилей с сажевыми фильтрами. Обеспечивает высокую надежность и способствует максимальной экономии топлива.

Применение

Рекомендовано к использованию для высокопроизводительных легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, оснащенными сажевыми фильтрами.

Преимущества

- Благодаря малозольным присадкам обеспечивает превосходную защиту двигателя и увеличивает интервалы замены масла.
- Увеличивает срок службы сажевых фильтров.
- Помогает защитить окружающую среду за счет снижения выбросов выхлопных газов.
- Предотвращает износ, особенно во время прогрева двигателя.
- Поддерживает чистоту двигателя.
- Увеличивает срок службы аккумуляторов, обеспечивая легкий запуск даже при низких температурах.

Спецификации и одобрения

API SN/CF, ACEA C3, BMW LL-04, GM Dexos2, MB-Approval 229.51, Renault RN 0700/0710

Типичные характеристики*

Класс вязкости по SAE		5W-30
Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,848
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °C	ASTM D92	228
Вязкость при 40 °C, мм²/с	ASTM D445	60,4
Вязкость при 100 °C, мм²/с		11,20
Индекс вязкости	ASTM D2270	181
Температура застывания, °C	ASTM D97	-33

* Указанные значения могут отличаться в зависимости от партии производства.

