

COMTEC Standard 15W-40

Моторное масло для двигателей коммерческой и специальной техники

Описание продукта

COMTEC Standard 15W-40 – универсальное минеральное моторное масло для тяжёлых условий эксплуатации в двигателях различных производителей техники. Произведено на основе базовых масел глубокой очистки и высокоэффективного пакета присадок, которые обеспечивают прочную масляную пленку, защиту двигателя от коррозии и образования высоко- и низкотемпературных отложений, способствуя увеличению его ресурса.

Преимущества продукта

- Надёжная защита двигателя от износа и образования отложений
- Существенное снижение расходов на содержание смешанных парков техники за счёт универсальности применения продукта
- Эффективная защита двигателя в тяжёлых режимах эксплуатации благодаря стабильности свойств продукта

Применение

Разработано для смешанных парков, имеющих в своем составе дизельную средне- и тяжелонагруженную технику. Рекомендовано для применения в автобусах, коммерческой, специальной, строительной, горной, сельскохозяйственной и внедорожной технике, согласно требованиям производителей.

Одобрения, рекомендации и уровень эксплуатационных свойств

Уровень эксплуатационных свойств

- ACEA A3/B4, E7
- API CI-4/SL
- Caterpillar ECF-1a/ECF-2
- Cummins CES 20078
- DQC-III
- Mack EO-M Plus/EO-N
- MAN M3275-1
- MB 228.3
- MTU Oil Cat 2
- Renault RVI RLD-2
- Volvo VDS-3
- ПАО "ГАЗ"
- ПАО "КАМАЗ"
- ООО "ЛИАЗ"

Подходит для применения:

- Case New Holland, John Deere, Deutz, Fendt, Valmet, Same, Iveco, Perkins, Sisu, Massey Ferguson

Типичные показатели

Испытание	Метод	Результаты
Класс вязкости		SAE 15W-40
Срок хранения: 60 месяцев с даты розлива, указанной на этикетке.		
Плотность при 15 °С, г/см ³	ASTM D4052	0,886
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	110,0
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ASTM D445	15,2
Индекс вязкости	ASTM D2270	138
Температура застывания, °С	ASTM D97	-29
Температура вспышки в открытом тигле (COC), °С	ASTM D92	230
Общее щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	12,2

Информация, содержащаяся в таблице с испытаниями выше, относится к типичным характеристикам, представляется для сведения и не должна рассматриваться в качестве выходных заводских параметров какой-либо конкретной партии продукта. Это ориентировочные данные, которые могут изменяться в рамках допустимых технологических допусков. Компания оставляет за собой право вносить изменения, поэтому данная версия заменяет собой все предыдущие редакции описания этого продукта и всю информацию, которая в них содержалась.

Отказ от ответственности ООО "Алгол ДВ" не берёт на себя никакой ответственности за любой ущерб либо убытки, причинённые в результате использования данного продукта в любых целях, за исключением конкретно указанных в этом описании.

Техника безопасности, охрана здоровья и окружающей среды, правила хранения Исходя из имеющейся на данный момент информации, не ожидается, что продукт будет оказывать вредное воздействие на здоровье при применении его по назначению и в соответствии с рекомендациями, содержащимися в Паспорте безопасности этого продукта. Паспорта безопасности материала предоставляются по требованию. Данный продукт нельзя использовать в целях, для которых он не предназначен.

При утилизации продукта принимайте меры по охране окружающей среды и выполняйте требования законодательства.

Всегда проверяйте, чтобы выбранный продукт соответствовал требованиям производителя техники / оборудования с учетом условий эксплуатации и регламента технического обслуживания агрегата.