

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Внесен в Регистр Паспортов безопасности

РПБ № 8 2 8 5 1 5 0 3 . 1 9 . 5 9 7 6 9

от «05» декабря 2019 г.

Действителен до «05» декабря 2024 г.

Ассоциация «Некоммерческое партнерство
«Координационно-информационный центр государств-участников СНГ
по сближению регуляторных практик»

Заместитель директора Муратов Регистр/И.М. Муратова/
М.п.



НАИМЕНОВАНИЕ

техническое (по НД)

Масла моторные (MOTOR OIL)

химическое (по IUPAC)

Нет

торговое

Масла моторные (MOTOR OIL) различных марок

синонимы

Нет

Код ОКПД 2

1 9 . 2 0 . 2 9 . 1 1 3

Код ТН ВЭД

2 7 1 0 1 9 8 2 0 0

Условное обозначение и наименование нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS)

СТО 82851503-128-2014 «Масла моторные (MOTOR OIL). Технические условия»

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ

Сигнальное слово Осторожно

Краткая (словесная): Умеренно опасная продукция по воздействию на организм в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76. При попадании на кожу вызывает слабое раздражение. При попадании в глаза вызывает раздражение. Горючая жидкость. Может загрязнять объекты окружающей среды.

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах Паспорта безопасности

ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	ПДК р.з., мг/м ³	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС
Дистилляты нефтяные	5 (аэрозоль)	3	64741-88-4	265-090-8
Остаточные масла	5 (аэрозоль)	3	64742-62-7	265-166-0

ЗАЯВИТЕЛЬ АО «Обнинскоргсинтез»,
(наименование организации)

Обнинск
(город)

Тип заявителя производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер
(ненужное зачеркнуть)

Код ОКПО 8 2 8 5 1 5 0 3

Телефон экстренной связи 8(48439) 4-41-60

Руководитель организации-заявителя



(подпись)

М.п.

/Ивашкин С.С./
(расшифровка)

Паспорт безопасности (ПБ) соответствует Рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»

- IUPAC** – International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)
- GHS (СГС)** – Рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»
- ОКПД 2** – Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
- ОКПО** – Общероссийский классификатор предприятий и организаций
- ТН ВЭД** – Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
- № CAS** – номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service
- № ЕС** – номер вещества в реестре Европейского химического агентства
- ПДК р.з.** – предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м³
- Сигнальное слово** – слово, используемое для акцентирования внимания на степени опасности химической продукции и выбираемое в соответствии с ГОСТ 31340-2013

Масла моторные (MOTOR OIL) СТО 82851503-128-2014	РПБ № 82851503.19.59769 Действителен до 05.12.2024г.	стр. 3 из 16
---	---	-----------------

1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

- 1.1.1 Техническое наименование Масла моторные (MOTOR OIL) [1].
- 1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению) Масла моторные (MOTOR OIL) предназначены для смазывания дизельных и бензиновых двигателей внутреннего сгорания [1].

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

- 1.2.1 Полное официальное название организации АО «Обнинскоргсинтез»
- 1.2.2 Адрес (почтовый и юридический) 249030, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское ш., 57
- 1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени 8(48439) 4-41-60 круглосуточно
- 1.2.4 Факс 8(48439) 4-41-60
- 1.2.5 E-mail sintec@oos.ru

2 Идентификация опасности (опасностей)

- 2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС) Умеренно опасная продукция по воздействию на организм, 3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007–76 [1,20].
Химическая продукция, вызывающая некроз/раздражение кожи: класс 3.
Химическая продукция, вызывающая серьезные повреждения/раздражение глаз: класс 2, подкласс 2В.
[31-34].

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

- 2.2.1 Сигнальное слово Осторожно

2.2.2 Символы опасности



- 2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы) *H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение.*
H320: При попадании в глаза вызывает раздражение.
[31-34].

3 Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

- 3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC) Нет. Смесь веществ.
- 3.1.2 Химическая формула Нет. Смесь веществ.
- 3.1.3 Общая характеристика состава (с учетом марочного ассортимента; способ получения) Масла синтетические универсальные: Смеси, изготовленные на основе синтетических базовых масел групп по API III, IV и V с добавлением многофункциональных присадок [1].
Масла полусинтетические универсальные: Смеси,

изготовленные на основе синтетических базовых масел групп по API III, IV V и минеральных нефтяных базовых масел по API I и II с добавлением многофункциональных присадок [1].

Масла минеральные универсальные: Смеси, изготовленные на основе минеральных нефтяных базовых масел по API I и II с добавлением многофункциональных присадок [1].

Марочный ассортимент [1].

1. Масла моторные синтетические:

1.1 Масло моторное синтетическое дизельное Diesel LA SAE 10W-40, API CI-4.

1.2 Масло моторное синтетическое SAE 0W-20, ILSAC GF-5, API SN.

1.3 Масло моторное синтетическое дизельное SAE 10W-40, API CI-4 (Low SAPS)

1.4 Масло моторное синтетическое SAE 5W-30, ILSAC GF-5, API SN.

1.5 Масло моторное синтетическое SAE 5W-30, API SN, ACEA C3-12, MB 229.31

1.6 Масло моторное синтетическое SAE 5W-30, ACEA E6-12.

1.7 Масло моторное синтетическое SAE 5W-30, ACEA E4-12.

1.8 Масло моторное синтетическое SAE 10W-40, ACEA E6-12.

1.9 Масло моторное синтетическое SAE 10W-40, ACEA E4-12.

1.10 Масло моторное синтетическое EBPOCTAP TRUCK SYNT DIESEL SAE 10W-40, API CI-4.

1.11 Масло моторное синтетическое SAE 0W-30, ILSAC GF-5, API SN.

1.12 Масло моторное синтетическое SAE 0W-40, API SN/CF.

1.13 Масло моторное синтетическое SAE 5W-30, API CK-4.

1.14 Масло моторное синтетическое SAE 10W-40, API CK-4.

2. Масла моторные синтетические универсальные:

2.1 Масло моторное синтетическое универсальное SAE 5W-30, API SJ/CF.

2.2 Масло моторное синтетическое универсальное SAE 5W-30, API SL/CF.

2.3 Масло моторное синтетическое универсальное SAE 5W-30, API SM/CF.

2.4 Масло моторное синтетическое универсальное SAE 5W-30, API SN/CF.

2.5 Масло моторное синтетическое универсальное SAE 5W-30, API CH-4/SL.

2.6 Масло моторное синтетическое универсальное SAE 5W-30, API CI-4/SL.

2.7 Масло моторное синтетическое универсальное SAE

Масла моторные (MOTOR OIL) СТО 82851503-128-2014	РПБ № 82851503.19.59769 Действителен до 05.12.2024г.	стр. 5 из 16
---	---	-----------------

5W-40, API SG/CD.

2.8 Масло моторное синтетическое универсальное SAE 5W-40, API SJ/CF.

2.9 Масло моторное синтетическое универсальное SAE 5W-40, API SL/CF.

2.10 Масло моторное синтетическое универсальное SAE 5W-40, API SM/CF.

2.11 Масло моторное синтетическое универсальное SAE 5W-40, API SN/CF.

2.12 Масло моторное синтетическое универсальное SAE 5W-40, API CH-4/SL.

2.13 Масло моторное синтетическое универсальное SAE 5W-40, API CI-4/SL.

2.14 Масло моторное синтетическое универсальное SAE 10W-40, API CI-4/SL.

2.15 Масло моторное синтетическое универсальное SAE 10W-40, API CJ-4/SL.

2.16 Масло моторное синтетическое универсальное SAE 5W-30, API SN/CF, ACEA C2-12; A1/B1-12; A5/B5-12.

2.17 Масло моторное синтетическое универсальное SAE 5W-40, API SN/CF, ACEA C3-12.

3. Масла моторные полусинтетические универсальные:

3.1 Масло моторное полусинтетическое универсальное SAE 5W-40, API SJ/CF.

3.2 Масло моторное полусинтетическое универсальное SAE 10W-30, API CG-4/SL.

3.3 Масло моторное полусинтетическое универсальное SAE 10W-30, API CH-4/SL.

3.4 Масло моторное полусинтетическое универсальное SAE 10W-30, API CI-4/SL.

3.5 Масло моторное полусинтетическое универсальное SAE 10W-40, API SG/CD.

3.6 Масло моторное полусинтетическое универсальное SAE 10W-40, API SJ/CF.

3.7 Масло моторное полусинтетическое универсальное SAE 10W-40, API SL/CF.

3.8 Масло моторное полусинтетическое универсальное SAE 10W-40, API SN/CF.

3.9 Масло моторное полусинтетическое универсальное SAE 10W-40, API CF-4/SJ.

3.10 Масло моторное полусинтетическое универсальное SAE 10W-40, API CG-4/SL.

3.11 Масло моторное полусинтетическое универсальное SAE 10W-40, API CH-4/SL.

3.12 Масло моторное полусинтетическое универсальное SAE 10W-40, API CI-4/SL.

3.13 Масло моторное полусинтетическое универсальное SAE 10W-40, API CJ-4/SL.

3.14 Масло моторное полусинтетическое ЕВРОСТАР TRUCK SAE 10W-40, API CI-4/SL.

стр. 6 из 16	РПБ № 82851503.19.59769 Действителен до 05.12.2024г.	Масла моторные (MOTOR OIL) СТО 82851503-128-2014
-----------------	---	---

4. Масла моторные минеральные универсальные:

- 4.1 Масло моторное минеральное универсальное SAE 10W-40, API CF-4/SJ.
- 4.2 Масло моторное минеральное универсальное SAE 15W-40, API SG/CD.
- 4.3 Масло моторное минеральное универсальное SAE 15W-40, API SJ/CF.
- 4.4 Масло моторное минеральное универсальное SAE 15W-40, API SL/CF.
- 4.5 Масло моторное минеральное универсальное SAE 15W-40, API CF-4/CF/SJ.
- 4.6 Масло моторное минеральное универсальное SAE 15W-40, API CG-4/SL.
- 4.7 Масло моторное минеральное универсальное SAE 15W-40, API CH-4/SL.
- 4.8 Масло моторное минеральное универсальное SAE 15W-40, API CI-4/SL.
- 4.9 Масло моторное минеральное универсальное SAE 20W-50, API CH-4/SL.
- 4.10 Масло моторное минеральное универсальное SAE 20W-50, API SG/CD.
- 4.11 Масло моторное минеральное универсальное SAE 20W-50, API SJ/CF.
- 4.12 Масло моторное минеральное универсальное SAE 20W-50, API SL/CF.
- 4.13 Масло моторное минеральное универсальное SAE 20W-50, API CD/SF.
- 4.14 Масло моторное минеральное универсальное SAE 20W-50, API CF-4/CF/SJ.
- 4.15 Масло моторное минеральное универсальное SAE 20W-50, API CG-4/SL.
- 4.16 Масло моторное минеральное универсальное SAE 20W-50, API CI-4/SL.
- 4.17 Масло моторное минеральное универсальное SAE 15W-50, API CH-4/SL.
- 4.18 Масло моторное минеральное универсальное SAE 40, API SC/CC.
- 4.19 Масло моторное минеральное универсальное SAE 50, API SC/CC.
- 4.20 Масло моторное минеральное универсальное SAE 60, API SC/CC.

Способ получения: механическое смешение базовых масел и пакета присадок при температуре 60°C - 70°C.

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и EC, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

Таблица 1

Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	Гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны		№ CAS	№ EC
		ПДК р.з., мг/м ³	Класс опасности		
Для минеральных масел:					

Масла моторные (MOTOR OIL) СТО 82851503-128-2014	РПБ № 82851503.19.59769 Действителен до 05.12.2024г.	стр. 7 из 16
---	---	-----------------

Дистилляты (нефтяные), рафинированные тяжелым парафином	До 97,4	5 (аэрозоль)	3	64741-88-4	265-090-8
Остаточные масла (нефть), депарафинированные растворителем	До 40,0	5 (аэрозоль)	3	64742-62-7	265-166-0
Пакет присадок	До 2,6	Не установлена	Нет	Нет	Нет
Для синтетический и полусинтетических масел:					
Дистилляты (нефтяные), гидроочищенные тяжелые парафиновые	До 95	5 (аэрозоль)	3	64742-54-7	265-157-1
Остаточные масла (нефть), гидроочищенные	До 40	5 (аэрозоль)	3	64742-57-0	265-160-8
Пакет присадок	До 5	Не установлена	Нет	Нет	Нет

4 Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

- 4.1.1 При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании) Вдыхание масляного тумана или паров, образующихся при вдыхании продукта, раздражает дыхательные пути и вызывает раздражение горла и кашель[1,7,8].
- 4.1.2 При воздействии на кожу Длительный или повторяющийся контакт с кожей может вызвать покраснение, зуд, раздражение, экзему/образование трещин и угревой сыпи. Кожей в высокотоксичных объемах не впитывается[1,7,8].
- 4.1.3 При попадании в глаза Может вызвать временное раздражение слизистой глаз[1,7,8].
- 4.1.4 При отравлении пероральным путем (при проглатывании) Острая токсичность имеет низкий уровень, но попадание внутрь организма может привести к раздражению желудочно-кишечного тракта и диарее[1,7,8].

4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

- 4.2.1 При отравлении ингаляционным путем Вывести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить покой, тепло. Освободить от стесняющей дыхание одежды. Прополоскать носоглотку водой, дать крепкий чай или кофе [1,7].
- 4.2.2 При воздействии на кожу Удалить загрязненную одежду. При попадании на кожу – удалить избыток вещества ватным тампоном, смыть проточной водой с мылом, высушить и смазать кремом на жировой основе [1, 8-9].
- 4.2.3 При попадании в глаза Немедленно промыть глаза проточной водой при широко раскрытой глазной щели в течение нескольких минут. При необходимости обратиться к врачу [1,7-9].
- 4.2.4 При отравлении пероральным путем Прополоскать водой ротовую полость. Обильное питье воды, активированный уголь, солевое слабительное. Рвоту не вызывать. В случае необходимости немедленно обратиться за медицинской помощью. [10].
- 4.2.5 Противопоказания При попадании в желудок – рвоту не вызывать [10].

5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

- 5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности Горючая жидкость [1].

стр. 8 из 16	РПБ № 82851503.19.59769 Действителен до 05.12.2024г.	Масла моторные (MOTOR OIL) СТО 82851503-128-2014
-----------------	---	---

(по ГОСТ 12.1.044-2018)

5.2 Показатели

пожаровзрывоопасности

(номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044-89 и ГОСТ 30852.0-2002)

5.3 Продукты горения и/или

термодеструкции и вызываемая ими опасность

Температура вспышки в открытом тигле, °С: не ниже: 200.

Температура самовоспламенения °С: не ниже 165°С [1,11].

При горении и термодеструкции выделяются оксиды углерода [11].

Оксид углерода (угарный газ) нарушает транспортировку и передачу кислорода тканям, развивается кислородная недостаточность организма. Симптомы отравления: головная боль, расширение сосудов кожи, ослабление зрения, головокружение, тошнота, рвота, потеря сознания [11].

Диоксид углерода (углекислый газ) в условиях пожара вызывает учащение дыхания и усиление легочной вентиляции, оказывает сосудорасширяющее действие. Симптомы отравления: учащение пульса, повышение артериального давления, мигреневые боли, головная боль, головокружение, вялость, потеря сознания, смертельный исход при длительном воздействии высоких концентраций [11].

5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров

При загорании масел применяют следующие средства пожаротушения: распыленную воду, пену; при объемном тушении: углекислый газ, состав СЖБ, состав 3,5 и перегретый пар [1].

5.5 Запрещенные средства тушения пожаров

Не использовать струю воды, так как может произойти выброс горящего масла [1,11].

5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров (СИЗ пожарных)

Боевая одежда пожарного (куртка и брюки со съемными теплоизолирующими подстежками) в комплекте с поясом пожарным спасательным, рукавицами или перчатками, каской пожарной, специальной защитной обувью [14].

5.7 Специфика при тушении

Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния [13].

6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Удалить посторонних. В опасную зону входить в средствах индивидуальной защиты. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование [10].

6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)

При разливе (утечке) – общевойсковой костюм Л-1, Л-2 в комплекте с АСВ-2, ИП-4М и противогазами БКФ, А, В, Е, К, респиратор РПГ-67 [15].

При пожаре: огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20 [15].

Масла моторные (MOTOR OIL) СТО 82851503-128-2014	РПБ № 82851503.19.59769 Действителен до 05.12.2024г.	стр. 9 из 16
---	---	-----------------

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи

(в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

При значительных разливах и авариях сообщить в Территориальное управление Роспотребнадзора и МЧС. Изолировать опасную зону в радиусе 50м. Устранить источники огня, искр. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Слить содержимое в исправную емкость. Проливы обваловать, засыпать инертным материалом (песком, землей). Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию.

Небольшие утечки собрать в емкость, уничтожить сжиганием в специально отведенных местах. Место разлива засыпать землей, песком [12].

При разливе масел место разлива засыпать песком с последующим его удалением [12].

6.2.2 Действия при пожаре

Изолировать опасную зону в радиусе 50 м. Использовать полную защитную одежду, убрать груз и упаковки из зоны пожара, если это не представляет опасности. При загорании продукта применяют следующие средства пожаротушения: распыленную воду, пену, углекислый газ, перегретый пар, состав СЖБ, состав «3,5» [1].

Охлаждать емкости водой с безопасного расстояния [15].

7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1 Системы инженерных мер безопасности

Приточно-вытяжная вентиляция. Регулярный контроль концентрации паров углеводородов и аэрозоля масла в воздухе рабочей зоны. Герметичность емкостей для хранения продукции и тары. Защита емкостей от статического электричества. Использование инструментов, не дающих при ударе искру. Взрывозащищенное исполнение электрооборудования, электрических сетей и арматуры искусственного освещения. Соблюдать правила пожарной безопасности. Механизация погрузочно-разгрузочных работ. Использование средств индивидуальной защиты. Свести к минимуму образование и накопление отходов и ветоши [1, 12].

7.1.2 Меры по защите окружающей среды

Герметизация оборудования. Не допускать сброс продукции в водоемы, на рельеф и в канализационную систему (см. раздел 12 ПБ).

7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Транспортируют согласно ГОСТ 1510-84 железнодорожным и автомобильным транспортом в условиях, исключая свободное перемещение и механическое повреждение тары с продуктом, с соблюдением правил перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Необходима герметичная упаковка. Не допускать нагрева, ударов, резких торможений, рывков, использование открытого огня. Исключить розлив и

стр. 10 из 16	РПБ № 82851503.19.59769 Действителен до 05.12.2024г.	Масла моторные (MOTOR OIL) СТО 82851503-128-2014
------------------	---	---

разбрызгивание масел.

Железнодорожные и автомобильные цистерны должны быть оборудованы универсальным сливным прибором.

Бочки с маслом перевозят в пакетированном виде с использованием поддонов и средств крепления. Предохранять тару от механических повреждений и попадания в нее влаги [16].

Коэффициент заполнения тары не должен превышать 0,95 объема с учетом полного использования ее вместимости и объемного расширения продукта при возможном перепаде температуры в пути следования [1].

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения

(в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранение масел осуществляется по ГОСТ 1510-84 [1, 16]. Гарантийный срок хранения моторных масел – 5 лет с даты изготовления продукции, в таре завода-изготовителя.

Масла хранят в металлических резервуарах: горизонтальных низкого давления, вертикальном без понтона. Емкости должны быть защищены от атмосферных электрических разрядов и статического электричества, иметь систему пожаротушения.

Фасованные масла хранят в герметичной потребительской таре в хорошо проветриваемом крытом помещении при температуре окружающей среды. Обеспечивая защиту продукции от попадания прямых солнечных лучей, влаги и загрязнений [1, 16].

Несовместимые при хранении материалы: окислители, кислоты, щелочи, другие химические вещества, которые при контакте с маслом образуют пожаро- и взрывоопасные смеси [13].

7.2.2 Тара и упаковка

(в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Полимерная тара, металлическая тара [1]. Избегать использование тары из полипропилена.

7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту

Не хранить в жилых помещениях. Хранить в плотно закрытой герметичной таре в прохладном месте. Беречь от детей.

8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1 Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)

ПДК р.з.= 5 мг/м³ (масла минеральные нефтяные в аэрозольном состоянии) [1,6].

8.2 Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях

Приточно-вытяжная система вентиляции в рабочих помещениях. Герметичность оборудования и емкостей для хранения. Систематический контроль содержания паров углеводородов и аэрозолей масел в воздухе рабочей зоны [1,6].

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1 Общие рекомендации

Избегать прямого контакта с продуктом. Необходимо соблюдать правила личной гигиены. Персонал, постоянно занятый в производстве масел, должен проходить предварительный, при приеме на работу, и периодические медицинские осмотры. Не засасывать

Масла моторные (MOTOR OIL) СТО 82851503-128-2014	РПБ № 82851503.19.59769 Действителен до 05.12.2024г.	стр. 11 из 16
---	---	------------------

8.3.2 Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

продукт ртом при его переливании. Необходимо соблюдать правила личной гигиены – не принимать пищу на рабочем месте, мыть руки перед приемом пищи, курением и окончанием работы, после окончания работы принять душ [1,6].

8.3.3 Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

В нормальных условиях защита не нужна. При превышениях ПДК – респиратор РПГ-67, фильтрующие противогазы А, В, Е, К, БКФ [1,15].

8.3.4 Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

Работающие с продукцией должны быть обеспечены одеждой, защищающей от воздействия токсичных жидкостей или фартуком по ГОСТ 12.4.029-76, термическими защитными очками по ГОСТ 12.4.013-97, перчатками из технической резины по ГОСТ 200110-93 [1,13,17].

Использовать продукцию в соответствии с указаниями по применению. Во время работы с жидкостями не курить и не принимать пищу. При возможном разбрызгивании использовать защитные очки; при попадании на кожу и слизистые оболочки протереть загрязненные места тряпкой или салфетками, промыть водой с мылом; при переливании не засасывать жидкость ртом [1].

9 Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние, цвет, запах)

Однородные вязкие жидкости с характерным запахом углеводов [1,10].

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции (температурные показатели, рН, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже 200.

Температура застывания, °С, не выше -24.

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с, в пределах 9,3-26,1.

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм²/с, в пределах 44-110.

Растворимость в воде при 20 °С, нерастворимо.

Растворимость в жирах, растворимо.

Содержание механических примесей, %, не более 0,015.

10 Стабильность и реакционная способность

10.1 Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Продукция стабильна при нормальных условиях хранения и эксплуатации.

10.2 Реакционная способность

Гидролизу и полимеризации не подвергается. Окисляется [1].

10.3 Условия, которых следует избегать

Избегать контакта с сильными окислителями [1].

(в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

11 Информация о токсичности

11.1 Общая характеристика воздействия

Умеренно опасное вещество по воздействию на организм. Обладает раздражающим действием при

стр. 12 из 16	РПБ № 82851503.19.59769 Действителен до 05.12.2024г.	Масла моторные (MOTOR OIL) СТО 82851503-128-2014
------------------	---	---

(оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

11.2 Пути воздействия

(ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

11.4 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий

(раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действия)

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм

(влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)

11.6 Показатели острой токсичности

(DL₅₀ (ЛД₅₀), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL₅₀ (ЛК₅₀), время экспозиции (ч), вид животного)

попадании на кожу и в глаза [1,3-5,20].

Ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза [1,3-5, 12].

Слизистые оболочки глаз, кожные покровы.

При длительном вдыхании паров аэрозоля и попадании внутрь организма – дыхательная и нервная системы, состав периферической крови, печень, почки, сердечно-сосудистая система, ЖКТ [1,6,10,20].

Для масел нефтяных минеральных:

При вдыхании: Имеются сведения о возможности развития липоидной пневмонии и опухолей дыхательных путей среди лиц, длительно вдыхающих аэрозоли и пары различных нефтяных масел [6].

При проглатывании: Поражения печени, почек [10].

При контакте с кожей: Возможны заболевания фолликулярного аппарата кожи, дерматиты, экземы, кератозы, бородавчатые разрастания, папилломы [6].

Раздражающее действие: Раздражение слизистых оболочек глаз [6].

Кожно-резорбтивное действие: Установлено [10].

Сенсибилизирующее действие: Слабое (1 балл по МУ 1.1.578-96 [20].

Канцерогенное действие на человека и животных не установлено [20]. Оценка МАИР: группа 3 (парафиновое масло) [10].

Мутагенное действие: Не оказывают [20].

Тератогенное действие: Не оказывают [20].

Эмбриотропное действие: Не изучалось [20].

Кумулятивность: Слабая [10,22].

Данные для минеральных масел:

DL₅₀ > 5000 мг/кг, орально, крысы [18].

DL₅₀ >2000 мг/кг, н/к, кролик [18].

CL₅₀ >5000 мг/м³, время экспозиции 4 часа, крысы [18]. В обычных условиях применения ингаляционный путь отравления не может быть достигнут [10].

12 Информация о воздействии на окружающую среду

12.1 Общая характеристика

воздействия на объекты окружающей среды

(атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Загрязняют атмосферный воздух, водные объекты, почву. Масла изменяют органолептические свойства воды. Образуют пленку на поверхности. Стойкое загрязнение водоемов создают комочки грунта, внутри которых содержатся нефтепродукты. При их разрушении освобождающиеся нефтепродукты вызывают вторичное загрязнение воды. Использованные моторные масла медленно разлагаются: в почве за год на 25-82%, в воде озер – около 20% за 100 дней после разлива. При попадании в почву использованные моторные масла оказывают сильное влияние на микробные сообщества, нарушая естественные биологические циклы, рост растений. В водоемах уменьшается продукция

Масла моторные (MOTOR OIL) СТО 82851503-128-2014	РПБ № 82851503.19.59769 Действителен до 05.12.2024г.	стр. 13 из 16
---	---	------------------

фитопланктона, что неблагоприятно действует на моллюсков. Использованные масла являются мутагенами в водной среде, хотя свежие масла таковыми свойствами не обладают [21].

12.2 Пути воздействия на окружающую среду

Нарушение правил обращения, хранения, транспортирования, сброс на рельеф и в водоемы, неорганизованное размещение и ликвидация отходов, аварии и ЧС [21].

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1 Гигиенические нормативы

(допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

Таблица 2 [23, 24, 25]

Компоненты	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. ³ или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Остаточные масла Дистилляты нефтяные	ОБУВ атм.в. = 0,5 мг/м ³ (масла минеральные нефтяные) [23].	ПДК вода = 0,3 мг/л, (нефть), орг.пл., класс опасности 4 [24].	ПДК рыб.хоз. = 0,05 мг/л, (нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии), 3 класс опасности [25].	Гигиенические нормативы не установлены

12.3.2 Показатели экотоксичности (CL, ЕС, NOEC для рыб, дафний Магна, водорослей и др.)

Данные приведены для нефтяных масел.

Для рыб: CL₅₀ > 5000 мг/л, 96 ч., *Oncorhynchus mykiss*;

ЕС₅₀>1000 мг/л, 48 ч., дафнии Магна;

Токсическое действие на водоросли: ЕС₅₀>1000 мг/л, время экспозиции 96 ч., *Scenedesmus subpicatus* (сине-зеленые).

Выявленные эффекты на модельные экосистемы:

ЕС₅₀ >1000 мг/л, *Pseudomonas fluorescens* (бактерии), время экспозиции 6 час. [19];

12.3.3 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Может вызвать долгосрочные вредные последствия для водных организмов. Минеральные масла в виде масляной пленки могут наносить физический вред организмам и мешать перемещению кислорода на границе «воздух-вода».

Трансформируются в окружающей среде. Не предполагается возможность разрушения озонового слоя, образования фотохимического озона или влияния на глобальное потепление. Продукт представляет собой смесь нелетучих веществ, поэтому нет оснований предполагать их попадание в воздух в значительных количествах [19].

¹ ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный).

² Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

³ Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

стр. 14 из 16	РПБ № 82851503.19.59769 Действителен до 05.12.2024г.	Масла моторные (MOTOR OIL) СТО 82851503-128-2014
------------------	---	---

13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1 Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Аналогичны применяемым при обращении с основной продукцией и изложенным в разделах 7 и 8 ПБ.

13.2 Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отработанная продукция подлежит сдаче на пункты сбора отработанной продукции для подготовки к последующей переработке (утилизации) [27].

При обращении отработанной продукции запрещается [27]:

-сброс (слив) в водоемы, на почву и в канализационные сети общего пользования;

-вывоз на полигоны для бытовых и промышленных отходов с последующим захоронением;

-смешение с нефтью (газовым конденсатом), бензином, керосином, топливом с целью получения топлива, предназначенного для энергетических установок;

-смешение с продукцией, содержащей галогенорганические соединения;

-применение в качестве антиадгезионных материалов и средств для пропитки строительных материалов.

Упаковку (тару) утилизируется вывозом на полигоны промышленных отходов [27].

13.3 Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

Небольшие проливы засыпать сорбирующим материалом (песок), собрать при помощи совка и утилизировать как бытовой отход. Тара продукции для бытового использования после очистки утилизируется как бытовой отход [27].

14 Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN)
(в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

Нет [28].

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование

Масла моторные универсальные различных марок [1].

14.3 Применяемые виды транспорта

Автомобильный, железнодорожный, морской [1].

14.4 Классификация опасности груза по ГОСТ 19433-88:

Не классифицируется как опасный груз [15].

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:

Не классифицируется как опасный груз [28].

14.6 Транспортная маркировка
(манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

Манипуляционные знаки: «Верх», «Герметичная упаковка» [1].

14.7 Аварийные карточки
(при железнодорожных, морских и др. перевозках)

Нет [28].

15 Информация о национальном и международном законодательствах

15.1 Национальное законодательство

Масла моторные (MOTOR OIL) СТО 82851503-128-2014	РПБ № 82851503.19.59769 Действителен до 05.12.2024г.	стр. 15 из 16
---	---	------------------

15.1.1 Законы РФ

Федеральный закон от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ.

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ.

Федеральный закон «О техническом регулировании».

Федеральный закон от 18 июля 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Федеральный закон от 10 июля 2012 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям».

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 01.05.2017) «О защите прав потребителей».

Нет.

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды

15.2 Международные конвенции и соглашения

(регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)

Продукция не регулируется международными конвенциями и соглашениями

16 Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ

Разработан взамен РПБ № 82851503.02.36305.

16.2. Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности⁴

1. СТО 82851503-128-2014 «Масла моторные. Технические условия».

2. ГОСТ 30333-2007. «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования». М.- Изд-во стандартов.

3. ГОСТ 12.1.005-88. «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». М.- Изд-во стандартов.

4. ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" от 13.02.2018 N 25. ГН 2.2.5.2240-07 "Ориентировочные безопасные уровни (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июля 2007 года N 55 "Об утверждении ГН 2.2.5.2240-07" (зарегистрировано в Минюсте России 3 сентября 2007 года, регистрационный N 10088).

5. ГОСТ 31340-2013. «Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования». – М.: Изд.-во стандартов.

6. Вредные вещества в промышленности. Органические вещества. Справочник для химиков, инженеров и врачей. Изд.7/ Под ред. Н.В. Лазарева и Э.Н. Левиной. Т.1. – Л.: Химия, 1976.

Показатели опасности веществ и материалов. Т.1/ А.К. Чернышев, Б.А. Лубис, В.К. Гусев, Б.А. Курляндский, Б.Ф. Егоров. – М.: Фонд им. И.Д. Сытина, 1999 г.

7. Г.И.Глазов, И.Г.Фукс. Производство нефтяных масел.-М., Химия, 1976г.

8. В.М.Буянов. Первая медицинская помощь, 2 изд. – М., Медицина, 1971г.

9. Профессиональные болезни. Руководство для врачей. 3 изд. Под ред. А.А.Летавет –М., Медицина, 1971г.

10. Информационная карта потенциально опасного химического и биологического вещества. Парафиновое минеральное масло. Свидетельство о государственной регистрации. Серия ВТ 002932 от 22.06.2007.

Информационная карта потенциально опасного химического и биологического вещества.

стр. 16 из 16	РПБ № 82851503.19.59769 Действителен до 05.12.2024г.	Масла моторные (MOTOR OIL) СТО 82851503-128-2014
------------------	---	---

Минеральное масло (нефтяное масло). Свидетельство о государственной регистрации. Серия ВТ 001052 от 18.10.1996г.

11. А.Я. Корольченко, Д.А. Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Асс. «Пожнаука», 2004.
12. Н.В.Глебов. Безопасность при работе с нефтепродуктами. – М., Колос, 1971.
13. В.С.Саушев. Пожарная безопасность хранения химических веществ. – М.: Стройиздат, 1982г.
14. Пожарная техника. Каталог-справочник. Часть 2. – М., 1980.
15. Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам., МПС, М., 1997 г.
- ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка». М.- Изд-во стандартов.
16. ГОСТ 1510-84. Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.
17. Средства индивидуальной защиты. Каталог. – М., 1988 г.
18. Паспорт безопасности «Масло моторное Shell Helix Ultra Extra 5W-30» № 000000003459. 13.08.2013
19. К.И.Климов, Г.И.Кичкин. Транспортные масла. – М.: Химия, 1970г.
20. База данных <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>.
21. Вредные химические вещества. Природные органические соединения, том 7. Под.ред. В.А.Филова, СПб, 1998.
22. Минеральные масла. Сер. Научные обзоры советской литературы по токсичности и опасности химических веществ. – М.: Центр международных проектов ГКНТ, 1982г.
23. ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений».
24. ПДК/ОДУ химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования: Гигиенические нормативы. ГН 2.1.5.1315-03/ГН 2.1.5.1316-03. – М: Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2003.
25. Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно-допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектах рыбохозяйственного значения. Утв. Приказом №552 от 13.12.2016 Федерального агентства по рыболовству.
26. ГН 2.1.7.2041-06 Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве, утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 19.01.2006г.
27. СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.
28. Рекомендации по перевозке опасных грузов. 19-е пересмотр. Изд. – Нью-Йорк и Женева, ООН, 2015г.
29. ДОПОГ. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов. ООН, Нью-Йорк и Женева, 2016г.
30. ГОСТ 32423-2013. «Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм». М.- Стандартиформ.

⁴ Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок