

COMTEC Standard 10W-40

Высокоэффективное моторное масло для двигателей коммерческой и специальной техники

Описание продукта

COMTEC Standard 10W-40 – моторное масло с синтетическими компонентами и многофункциональным пакетом присадок, обеспечивающее высокий уровень чистоты и защиты от износа деталей двигателя в течение всего срока службы смазочного материала.

Преимущества продукта

- Повышенная защита от износа способствует увеличению ресурса двигателя
- Высокая стойкость масла к термической деструкции и окислению снижает интенсивность образования отложений
- Пониженный расход масла на угар
- Удовлетворяет требованиям следующих производителей техники: CASE NEW HOLLAND, DEERE, DEUTZ, FENDT, VALMET, SAME, IVECO, PERKINS, SISU, MASSEY-FERGUSON

Применение

Рекомендовано для атмосферных и турбированных дизельных двигателей, соответствующих нормативным требованиям Euro-4 и предыдущих экологических стандартов. Возможно применение в тяжелых грузовиках, шоссейной и внедорожной технике, в которых предписано моторное масло, соответствующее более ранним классификациям API CH-4 и CG-4.

Одобрения, рекомендации и уровень эксплуатационных свойств

Уровень эксплуатационных свойств:

- ACEA E7
- API CI-4/SL, CH-4
- Caterpillar CAT ECF-1a
- Cummins CES 20076/77/78
- DQC III
- Mack EO-N;
- MAN M3275-1
- MB 228.3
- MTU Oil Cat.2
- Renault RVI RLD-2
- Volvo VDS-3
- ПАО "КАМАЗ"; ООО "ЛИАЗ"
- ПАО "Автодизель" (ЯМЗ)

Типичные показатели		
Испытание	Метод	Результаты
Класс вязкости		SAE 10W-40
Срок хранения: 60 месяцев с даты розлива, указанной на этикетке.		
Плотность при 15 °С, г/см ³	ASTM D4052	0,872
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	103,50
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ASTM D445	15,21
Индекс вязкости	ASTM D2270	155
Динамическая вязкость CCS при -25°С, мПа*с	ASTM D5293	6200
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	10,8
Температура застывания, °С	ASTM D97	-36
Температура вспышки в открытом тигле (COC), °С	ASTM D92	221
Общее щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	12,2

Информация, содержащаяся в таблице с испытаниями выше, относится к типичным характеристикам, представляется для сведения и не должна рассматриваться в качестве выходных заводских параметров какой-либо конкретной партии продукта. Это ориентировочные данные, которые могут изменяться в рамках допустимых технологических допусков. Компания оставляет за собой право вносить изменения, поэтому данная версия заменяет собой все предыдущие редакции описания этого продукта и всю информацию, которая в них содержалась.

Отказ от ответственности ООО "Алгол ДВ" не берёт на себя никакой ответственности за любой ущерб либо убытки, причинённые в результате использования данного продукта в любых целях, за исключением конкретно указанных в этом описании.

Техника безопасности, охрана здоровья и окружающей среды, правила хранения Исходя из имеющейся на данный момент информации, не ожидается, что продукт будет оказывать вредное воздействие на здоровье при применении его по назначению и в соответствии с рекомендациями, содержащимися в Паспорте безопасности этого продукта. Паспорта безопасности материала предоставляются по требованию. Данный продукт нельзя использовать в целях, для которых он не предназначен.

При утилизации продукта принимайте меры по охране окружающей среды и выполняйте требования законодательства.

Всегда проверяйте, чтобы выбранный продукт соответствовал требованиям производителя техники / оборудования с учетом условий эксплуатации и регламента технического обслуживания агрегата.

Ред.3. 02 июня 2022 г.
COMTEC Standard 10W-40