

MAXIMUS TURBO DIESEL EXTRA 15W-40

Моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей

Описание

Моторное масло для дизельных двигателей, обладающее долгим сроком службы и соответствующее спецификациям SHPD (Super High Performance Diesel Engine Oil). Обеспечивает отличную производительность дизельных двигателей при работе на топливе как с низким, так и с высоким содержанием серы.

Применение

Рекомендовано для большегрузных автомобилей, автобусов, грузовиков, строительной техники и генераторов, оснащенных дизельными двигателями, особенно турбированными двигателями и двигателями с низким уровнем выбросов.

Преимущества

- Благодаря высокому общему щелочному числу (TBN) предотвращает износ двигателей при использовании топлива с высоким содержанием серы.
- Защищает двигатель от износа в высокоскоростных и высокотемпературных режимах эксплуатации.
- Поддерживают чистоту двигателя, увеличивая эффективность сгорания.
- Увеличивает срок службы запасных частей.

Спецификации и одобрения

API CI-4/SL/SC, ACEA E7, JASO DH-1, Caterpillar ECF-1-a, Cummins CES 20077/78, Detroit Diesel DDC 93K215, Deutz DQC-III-18, Global DHD-1, Mack EO-N, MAN M3275, MB-Approval 228.3, MTU Type 2, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3

Типичные характеристики*

Класс вязкости по SAE		15W-40
Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,886
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °C	ASTM D92	240
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	114
Вязкость при 100 °C, мм ² /с		15
Индекс вязкости	ASTM D2270	139
Температура застывания, °C	ASTM D97	-30

* Указанные значения могут отличаться в зависимости от партии производства.



Petrol Ofisi



ТЕХСТРОЙКОНТРАКТ

Тел.: +7 (495) 662-66-23, +7 (800) 700-03-30

Эл. почта: oilsupport@tsc.su