

MAXIGEAR EP-X 85W-140

Высококачественное автомобильное трансмиссионное масло

Описание

Maxigear EP-X 85W-140 — автомобильное трансмиссионное масло, разработанное для дифференциалов большегрузных автомобилей.

Применение

Maxigear EP-X 85W-140 может использоваться в дифференциалах большегрузных автомобилей, требующих соответствия классу API GL-5.

Преимущества

- Защищает систему трансмиссии от износа, обеспечивая устойчивую масляную пленку даже при низких температурах.
- Предотвращает образование ржавчины и коррозии.
- Предотвращает образование отложений при высоких температурах и продлевает срок службы смазочных материалов благодаря прекрасной термической стабильности.
- Увеличивает срок службы узлов, особенно подверженных образованию ржавчины и коррозии.
- Обладает очень большим ресурсом, что позволяет существенно увеличить интервалы замены масла.
- Имеет отличные вязкостно-температурные свойства, обеспеченные новейшими технологиями.
- Защищает узлы в начале их работы и гарантирует экономию топлива.
- Защищает зубчатые передачи от износа, надежно изолируя их от воды.

Спецификации и одобрения

API GL-5, MIL-L-2105D

Типичные характеристики*

Класс вязкости по SAE		85W-140
Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,910
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °C	ASTM D92	220
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	347
Вязкость при 100 °C, мм ² /с		25,60
Индекс вязкости	ASTM D2270	97
Температура застывания, °C	ASTM D97	-15

* Указанные значения могут отличаться в зависимости от партии производства.

