

SHANTUI

ВНЛЗСХ

Экскаватор-погрузчик



Двигатель: Cummins 4BTA3.9-C100-II
Полная мощность: 74 кВт при 2200 об/мин
Рабочая масса: 9 600 кг

VHL3CX ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ		VHL3CX
Рабочая масса, кг		9600
Колесная база, мм		2280
Мин. дорожный просвет, мм		300
Вместимость ковша погрузчика, м ³		1
Усилие копания, направленное вверх, кН		47
Усилие при подъеме груза, кг		2500
Высота выгрузки у ковша погрузчика, мм		2760
Расстояние выгрузки у ковша погрузчика, мм		880
Глубина загрузки, мм		52
Вместимость ковша экскаватора, м ³		0,3
Макс. глубина копания, мм		4082/4500
Угол подъема ковша экскаватора, град.		180
Макс. тяговое усилие, кН		60
ДВИГАТЕЛЬ		
Модель		4BTA3.9-C100-II, Stage 2
Тип		С турбонагнетателем и охладителем воздуха высокого давления
Цилиндр		4
Номинальная мощность, кВт		74
Номинальная частота вращения, об/мин		2200
Мин. расход топлива, г/км-ч		230
Макс. крутящий момент		400 кН при 1500 об/мин
Рабочий объем, л		3,9
СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ		
Рулевой механизм		BZZ5-250
Угол поворота, град.		±36
Мин. радиус поворота, мм		6581
Давление в системе рулевого управления, МПа		12
ВЕДУЩИЙ МОСТ		
Тип		Carraro
Тип главной передачи		Двойной редуктор
Тип колесного редуктора		Одноступенчатая конечная передача
Номинальная/максимальная нагрузка на ось, т		22,5/18,75
Колея передних колес, мм		-
Колея задних колес, мм		-

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ		
Гидротрансформатор		Carraro
Система охлаждения		-
Тип коробки передач		TLB1-4WD
Передачи		4 передних и 4 задних передачи
Макс. скорость, км/ч		35
ШИНЫ		
Размер		12,5/80-18/16,9-28
Давление в передних шинах, МПа		0,4
Давление в задних шинах, МПа		0,35
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА		
Рабочий тормоз		Тормоза мокрого типа
		Внутреннего типа
		С саморегулированием
		С автоматической балансировкой
Стояночный и аварийный тормоз		С принудительным включением
		Ручной тормоз
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА		
Усилие копания ковшом, кН		40
Усилие копания рукоятью, кН		-
Время подъема ковша, с		-
Время опускания ковша, с		-
Время разгрузки ковша, с		-
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		
Габаритная ширина		2465 мм
Высота с кабиной		3100 мм
Длина		6050 мм

* ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ МЕНЯТЬСЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛУСТРАЦИЯХ МОЖЕТ БЫТЬ ПОКАЗАНО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ.



Shantui и общество

SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

АДРЕС: No. 58, G327 Highway Jining City, Shandong, CHINA

ТЕЛ.: +86-537-2909369

ФАКС: +86-537-2311219

ЭЛ. ПОЧТА: trade@shantui.com

ИНТЕРНЕТ: www.shantui.com

