

MAXIGEAR EP-X 85W-90 LS

Высококачественное автомобильное трансмиссионное масло для самоблокирующихся дифференциалов (LSD)

Описание

Автомобильное трансмиссионное масло, изготовленное с использованием современных высококачественных базовых масел и сбалансированного комплекса высокоэффективных присадок. Специально предназначено для самоблокирующихся дифференциалов.

Применение

Может использоваться в коробках передач и самоблокирующихся дифференциалах легковых и большегрузных автомобилей и внедорожных транспортных средств.

Преимущества

- Обеспечивает идеальную смазку и надежную работу дифференциала с ограниченным проскальзыванием при высоких рабочих температурах и нагрузках.
- Снижает шум работы дифференциала при блокировке.
- Надежно защищает дифференциалы и коробки передач в соответствии с требованием класса GL-5.
- Обеспечивает легкий запуск при низких температурах и предотвращает износ.
- Увеличивает интервалы замены масла.
- Обеспечивает отличную защиту трансмиссии при высоких температурах, возникающих при непрерывной работе в режимах ограниченного скольжения.

Спецификации и одобрения

API GL-5, ZF TE-ML 05C/12C/21C

Типичные характеристики*

Класс вязкости по SAE		85W-90
Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,900
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °C	ASTM D92	220
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	160
Вязкость при 100 °C, мм ² /с		15,5
Индекс вязкости	ASTM D2270	100
Температура застывания, °C	ASTM D97	-24

* Указанные значения могут отличаться в зависимости от партии производства.

