

# MAXIMUS 10W-30

Синтетическое моторное масло для дизельных двигателей

## Описание

Синтетическое моторное масло для дизельных двигателей. Изготовлено на основе высококлассных синтетических базовых масел с пакетом присадок нового поколения для обеспечения превосходной смазки современных дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях эксплуатации.

## Применение

Рекомендовано для всех областей применения легких коммерческих автомобилей, грузовиков, автобусов, строительной техники и генераторов, оснащенных дизельными двигателями, особенно турбированными двигателями и двигателями с низким уровнем выбросов.

## Преимущества

- Увеличивает производительность двигателей и снижает стоимость обслуживания за счет снижения износа.
- Способствует оптимальному расходу топлива за счет снижения трения.
- Обеспечивает защиту в широком диапазоне температур.
- Предотвращает образование шлама и поддерживает чистоту двигателя.

## Спецификации и одобрения

API CI-4, ACEA E7-16, JASO DH-1, Caterpillar ECF-1-a/ECF-2, Cummins CES 20077/20078, Detroit Diesel DDC 93K215, Ford WSS-M2C921-A, Global DHD-1, Mack EO-N, MAN M3275, MB 228.3, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3

## Типичные характеристики\*

Класс вязкости по SAE		10W-30
Плотность при 15 °С, кг/л	ASTM D4052	0,873
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °С	ASTM D92	230
Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	80
Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с		11,80
Индекс вязкости	ASTM D2270	141
Температура застывания, °С	ASTM D97	-33

\* Указанные значения могут отличаться в зависимости от партии производства.